


N 90, JNDUKCINÉ KAITLENTÉ, 80 CM, JUODAS,
JLEIDŽIAMA Į STALVIRŠI
T68PYV4CO



Papildomi piedai

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ;, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SEO ;, Z9406SEO ;, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ;, Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FEO ;, Z943SEO ;, Z9451X0 ;, Z9453X0 ;, Z9455X0 Sistemos keptuvés skersmuo 28 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9914X0 :

Diegimo piedai

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Atskirai įrengiama Flex Induction kaitlentė su Twist Pad® Flex valdikliu.

- ✓ „Extended Flex Induction“ – padidinkite kaitlentės paviršių, kai norite naudoti itin didelius prikaistuvius.
- ✓ Kaitlentės funkcija Hood Control – patogus garų rinktuvo valdymas iš kaitlentės.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalą norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: karštis generuojamas tiesiai gaminimo inde, kad maistas būtų paruoštas tiksliai taip, kaip reikia, o gaminimo procesas sustotų išjungus kaitlentę.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlentė
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Energijos sąnaudos: Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienу metu: 4
Plotis: 792 mm
Gaminio išmatavimai: 56 x 792 x 512 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 130 x 950 x 600 mm
Svoris neto: 14.4 kg
Svoris bruto: 18.1 kg
Likusios šilumo indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004269601
Jtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
IŠLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ
T68PYV4C0

Features

- 80 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 papildomos lanksčios indukcinės zonas: naudokite bet kokios formos ar dydžio gaminimo indus 40 cm ilgio zonoje – galite juos netgi dėti lygiagrečiai.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- Twistpad collection: tiksliai reguliuokite kaitinimo galią naudodami nuimamą magnetinį ratukinį valdiklį.
- Light Dialog sąsaja su dvispalviu (raudonu ir Baltu) rodiniu: dvispalviame ekranelyje iš karto matysite, kurios gaminimo zonas kaitinamos ir kuri funkcija naudojama.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustačius žemą galios lygi.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytais gaminimo laikui išjungiamo gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytais gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton,a. sw upd.: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujugiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkeliant gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą

su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiama temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, WiFi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukę gaminimo metu.
- Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniuju namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliarai atnaujindami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliums gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-ųjų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netycinio kaitlentės įjungimo.
- Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiu, atsiliepti į skambutį ar atidaryti duris.
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonas.
- Apsauginės išsiųjimai: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytais laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 792 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 796 x 516
- Minimalus darbastolio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prieikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instalacijos apsauginius saugiklius).
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbastaliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbastolio gamintojo.

N 90, JNDUKCINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
IŠLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ
T68PYV4C0


Brėžiniai

Matmenys, mm



A: Nišos gylis

Matmenys, mm




A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Tarpas nuo darbinio paviršiaus iki orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm


Žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

C: Maks. 1 mm brauna

Darbinis paviršius, kuriamo montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg apkrovą; jei reikia, naudojamas tinkamios atraminės struktūros




E	F	G
585–600	50	≥ 50
> 600	≥ 50	≥ 50



①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm



Matmenys mm

Brėžiniai

